

## Описание

ППР-А-01 Панель-повторитель с функциями управления и индикации адресная СИГНУМ предназначена для отображения информации от основного приёмно-контрольного прибора (ППКУП) удалённой точке. Устройство может питаться от существующего источника постоянного тока 24 В.

Повторитель поставляется с базовым набором функций, обеспечивающим гибкость применения и возможность расширения. Заводская конфигурация позволяет быстро установить устройство "из коробки" и оперативно ввести его в эксплуатацию.

Панель повторитель предназначена для применения в системах пожарной сигнализации и обеспечивает надёжную защиту жизни и имущества.

## Особенности

- Подсвечиваемый ЖК-дисплей с отображением 4 строк по 40 символов
- 16 отдельных светодиодных индикаторов зон пожарной сигнализации
- Корпус для встраиваемого монтажа
- Питание от ППКП: постоянный ток 24 В
- Возможность подключения до 16 повторителей к одному ППКП
- Простота установки

## Совместимость

Описание	Модель
Модуль связи организации кольцевой сети	МСВ-П-01

## Характеристики

ППР-А-01	
Рабочее напряжение	DC (21 ~ 28) В
Ток покоя	90 мА @ DC 28 В
Максимальное количество подключаемых панелей	16
Сечение подключаемых проводов	(0.4 ~ 2.5) мм <sup>2</sup>
Рабочая температура	(-5 ~ +40) °С
Рабочая влажность	(0 ~ 95) % относительной влажности, без конденсата
Температура хранения	(-25 ~ +80) °С
Влажность хранения	(0 ~ 98) % относительной влажности, без конденсата
Габариты	(180 × 260 × 73) мм
Масса устройства	1.2 кг